















Схема установки ограждения



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг Ед.	Масса, кг Общ.	Прим.
1		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74 п.м.	53,8	2,15	115,67	
2		Труба 32х3 ГОСТ 8732-78 / Ст3сп ГОСТ 8731-74 1188	54	2,55	137,7	
3		Круг 16 ГОСТ 2590-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005 п.м.	53	1,58	83,74	
4		Полоса 4х150 ГОСТ 103-2006 / Ст3 ГОСТ 535-2005 п.м.	53	4,71	249,63	
5		Лист 5 ГОСТ 19903-2015 / Ст3 ГОСТ 14637-89 100х120	54	0,47	25,38	
6		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=8000	4	113,6	454,4	
7		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=672	33	4,63	152,79	
8		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	90	0,27	24,3	
9		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	90	0,85	76,5	
10		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	45	1,22	54,9	
11		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005	8	99,63	797,04	
12		Швеллер 16 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=3010	2	42,47	84,94	
13		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=1440	2	9,92	19,84	
14		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=1440	8	7,16	57,28	
15		Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	12	49,3	591,6	
16		Уголок 35х35х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	18	0,27	4,86	
17		Уголок 35х35х3 ГОСТ 8509-93 / Ст3 ГОСТ 535-2005	18	1,07	19,26	
18		ЛистПВ 406х672х200 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	9	1,43	12,87	
19		Швеллер 20 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=1500	11	27,6	303,6	
20		Швеллер 12 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=1710	18	17,78	320,04	
21		Швеллер 12 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=560	11	5,82	64,02	
22		Швеллер 20 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=3060	6	56,3	337,8	
23		Лист 8 ГОСТ 19903-2015 / Ст3 ГОСТ 14637-89 100х100	11	0,63	6,93	
24		Швеллер 12 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=2210	12	23	276	
25		Швеллер 20 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=2190	4	40,3	161,2	
26		Швеллер 12 ГОСТ 8239-89 / Ст3 ГОСТ 535-2005 L=920	2	9,56	19,12	
27		ЛистПВ 406х672х2190 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	15,75	15,75	
28		ЛистПВ 406х672х4000 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	28,76	28,76	
29		ЛистПВ 406х672х8000 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	2	57,52	115,04	
30		ЛистПВ 406х672х300 СТО 23083253-001-2007 / Ст3 ГОСТ 14637-89	1	2,15	2,15	

Условные обозначения

Сущ. трубопроводы

Ограждение поз. 1, 2, 3

1. Сварку производить по ГОСТ5264-80 по контуру прилегания деталей швом с катетом равным наименьшей толщине свариваемых элементов, кроме мест указанных особо. Электрод Э50А ГОСТ9467-75.
2. Антикоррозионная защита стальных конструкций - эмаль ПФ-115 ГОСТ6465-76 за 2раза по грунту ГФ-021 ГОСТ25129-82.
2.1. Окраску выполнить цветом указанным заказчиком:
-площадки и лестницы - черный RAL9004.
-ограждения, перила и бортовые полосы-желтый RAL1023 согласно п.19.22 СТП БЭК.517.280-2020.
2.2. Окрашиваемая поверхность должна быть зачищена металлическими щетками, шлифовальной бумагой и обезжирена растворителем Р-4.
2.3. Поверхность покрытия и материала должна быть гладкой, однородной, не должна содержать посторонних включений и загрязнений.
2.4. Не допускается наличие пузырей, потеков, вспучивания, трещин, кратеров и разрывов, не допускается отслаивание покрытия.
3. Равномерно-распределенная нагрузка нагрузка на площадку - не более 200кг/м^2
4. Н14; ±IT14/2.
5. * Размеры для справок.
6. **Размеры уточнить на монтаже.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	5270-10-КМД1			
Разраб.		Дементьев		03.21	Площадка обслуживания	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Шипицин		03.21			4613,11	1:50
Т.контр.						Лист 1	Листов 2	
Н.контр.		Шипицин		03.21		ПКО ООО "БЭК-ремонт"		
Утв.		Ващенко		03.21				

Копировал

Формат А1